

ADMINISTRADOR DE SECRETOS > IMPORTAR & EXPORTAR

Importar Datos

Ver en el centro de ayuda:
<https://bitwarden.com/help/import-secrets-data/>

Importar Datos

Importar datos al Administrador de secretos para una fácil migración desde otra organización o solución de gestión de secretos. El Administrador de secretos admite la importación directa de ambos, [secretos](#) y [proyectos](#). Las [cuentas de servicio](#) y los [tokens de acceso](#) no se pueden importar.

Condicionar un archivo de importación

El Administrador de secretos actualmente admite la importación directa de secretos y proyectos como un archivo `.json`. Su archivo de importación debe estar condicionado de acuerdo con el siguiente esquema y reglas:

- Incluso si solo estás importando secretos, debes incluir un objeto `"proyectos"` : que contenga un array vacío, por ejemplo:

Bash

```
{
  "projects": [],
  "secrets": [
    {
      "key": "Secret for Import 1",
      "value": "this-is-my-value",
      "note": "These are some notes.",
      "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000001",
      "projectIds": []
    },
    {
      "key": "Secret for Import 2",
      "value": "this-is-my-value",
      "note": "These are some notes.",
      "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000002",
      "projectIds": []
    }
  ]
}
```

- Por ahora, cada secreto solo puede estar asociado con un solo proyecto.
- Todos los objetos deben tener un atributo `"id": ""` no vacío que coincida con un formato esperado. Recomendamos usar `"00000000-0000-0000-0000-000000000001"` para el primer objeto e incrementar con cada objeto subsiguiente. Al importar, se generarán nuevos identificadores generados aleatoriamente para cada objeto:

Bash

```
{
  "projects": [
    {
      "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000001",
      "name": "New Project"
    },
    {
      "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000002",
      "name": "Second New Project"
    }
  ],
  "secrets": [
    {
      "key": "Secret for Import",
      "value": "this-is-my-value",
      "note": "These are some notes.",
      "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000003",
      "projectIds": []
    },
    {
      "key": "Second Secret for Import 2",
      "value": "this-is-my-value",
      "note": "These are some notes.",
      "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000004",
      "projectIds": []
    }
  ]
}
```

- Puedes usar los atributos `"projectIds": ""` para asociar secretos importados con un proyecto recién importado:

Bash

```
{
  "projects": [
    {
      "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000001",
      "name": "New Project"
    }
  ],
  "secrets": [
    {
      "key": "New Secret",
      "value": "this-is-my-value",
      "note": "This secret will go in the new project.",
      "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000003",
      "projectIds": [
        "00000000-0000-0000-0000-000000000001"
      ]
    }
  ]
}
```

Importar al Administrador de secretos

Para importar tu archivo `.json` al Administrador de secretos:

Note

Para importar al Administrador de secretos, tu cuenta de usuario debe ser propietario o administrador dentro de la organización.

1. Seleccione **Ajustes** → **Importar datos** desde la navegación de la mano izquierda:

Secrets Manager

- My Organization ^
- My Organization
- Projects 3
- Secrets 5
- Machine accounts 2
- Integrations
- Trash
- Settings ^
- Import data**
- Export data

Import data



File upload

Choose File No file chosen

Accepted Formats: Bitwarden (.json)

or

Copy & paste import contents:

Accepted Formats: Bitwarden (.json)

Import data

Import data

2. Seleccione **Elegir archivo** y elija un archivo **.json** para importar, o **Copiar y pegar el contenido de importación** en el cuadro de entrada.
3. Seleccione el botón de **Importar datos**. Cuando se le solicite, ingrese su contraseña maestra.

⚠ Warning

La importación no verifica si los objetos en el archivo a importar ya existen en el Administrador de secretos. Si importas múltiples archivos o importas archivos con objetos ya en el Administrador de secretos, **esto creará duplicados**.